

フォクレコ Connect SX-DB110

詳細仕様

カメラ		
イメージセンサ	名称	1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™
	総画素数	約1230万画素
画角	水平最大270°、垂直80°	
外部インターフェース	USB2.0 Type-A ケーブル直出し	
電源	制御ボックスより供給	
本体外形寸法 (W×H×D)	約169mm×98mm×92mm (マウント込み、ケーブル除く)	
重量	約270g(マウント、ケーブル込)	
防塵 / 防水性能	IP65	

LCD モニタ	
画面サイズ	7インチ
外部インターフェース	映像入力端子
電源電圧	24V 対応 (制御ボックスより給電)
消費電力	6W
本体外形寸法 (W×H×D)	174mm×114mm×32mm
重量	約283g

制御ボックス (AIプロセッサ / ブザー)	
記録画素	1080×360
フレームレート	15fps (間引き記録: 5fps / 1fps)
動画データ取扱	検出動画ファイルのサーバー記録 / 内部ストレージ記録 (常時 / 間引き)
外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用)、USB3.0 (Type-A: ドングル接続 / 設定変更用)、映像出力端子、汎用端子
検出性能	半径8m (設置高2m時)
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケット または 同梱のアクセサリ電源コードより給電)
消費電力	30W
本体外形寸法 (W×H×D)	218.2mm×102mm×226.3mm (ケーブル除く)
重量	約1430g (ケーブル除く)

外部制御端子仕様

端子	外部制御 1	外部制御 2
設定値	[extctl 1]	[extctl 2]
種別	半導体リレー	
接点 (検知時に反転)	ノーマルオープン (A接点)	
定格	最大電圧: 24VDC、最大電流: 0.2A、オン抵抗: 150mΩ以下、オフ抵抗: 1,000MΩ以上	

- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- STARVISはソニーグループ株式会社の商標です。

2025.2

- Xactiは株式会社ザクティの商標です。

- 本機はオペレーターの視界を補助するものであり、全ての人物の検知を保証するものではありません。

Xacti

株式会社ザクティ
<https://xacti-co.com/>



※サービス内容・仕様・価格等は予告なく変更することがあります