

フォクレコ Connect SX-DB120

詳細仕様

カメラ		
イメージセンサ	名称	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数	約 1230 万画素
画角		水平最大 270°、垂直 80°
電源		制御ボックスより供給
本体外形寸法 (W×H×D)		約 169mm×98mm×92mm (マウント込み、ケーブル除く)
重量		約 270g (マウント、ケーブル込み)
防塵 / 防水性能		IP65

LCD モニタ	
画面サイズ	7 インチ
外部インターフェース	映像入力端子
電源電圧	24V 対応 (制御ボックスより給電)
消費電力	6W
本体外形寸法 (W×H×D)	174mm×114mm×32mm
重量	283g

制御ボックス (AIプロセッサ)	
記録画素	1080×360
フレームレート	15fps (間引き記録 : 5fps / 1fps)
動画データ取扱	検出動画ファイルのサーバー記録 / 内部ストレージ記録 (常時 / 間引き)
外部インターフェース	映像出力ケーブル、 USB2.0 コネクタ (無線 LAN/LTE ドングル・USB ハブ・制御テンキー用)、 外部制御端子 (A 接点 2 系統)
検出性能	半径 8m (設置高 2m 時)
電源電圧	12V/24V 対応 (アクセサリ電源コードより給電)
消費電力	30W
本体外形寸法 (W×H×D)	148mm×236mm×82mm (ケーブル除く)
重量	約 1300g (ケーブル除く)

外部制御端子仕様

端子	外部制御 1	外部制御 2
設定値	[extctl 1]	[extctl 2]
種別	半導体リレー	
接点 (検知時に反転)	ノーマルオープン (A 接点)	
定格	最大電圧 : 24VDC、最大電流 : 0.2A、オン抵抗 : 150mΩ以下、オフ抵抗 : 1,000MΩ以上	

● 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

● STARVIS はソニーグループ株式会社の商標です。

● Xacti は株式会社ザクティの商標です。

● 本機はオペレーターの視界を補助するものであり、全ての人物の検知を保証するものではありません。

2025.11